



Bremssattel-Lack

MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:

100 ml Bremssattel-Lack
150 ml Reinigungs-Spray

Anwendung:

Das Komplettsset besteht aus einem Reiniger und einem Lack. Ein spezieller Härter ist nicht notwendig. Der Lack ist hitzebeständig und gleichzeitig chemie-, korrosions- und ölesistent. Er versiegelt und konserviert dauerhaft. (Inhalt ausreichend für 4 Bremssättel). Untergrund mit MHW-Color-it „Bremssattel-Reiniger“ einsprühen (Sprühabstand ca. 20-40 cm). Kurz einwirken lassen und anschließend gründlich reinigen. Korrosionsrückstände mit Drahtbürste restlos entfernen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Anschließend können Sie den Bremssattel-Lack auftragen. Vor Gebrauch gut schütteln.

**Gute Fahrt wünscht
Milotec Auto-Extras.**

Lak na brzdiče

APLIKAČNÍ NÁVOD

Obsah balení:

100 ml lak na brzdiče
150 ml čistící spray

Použití:

Kompletní souprava sestává z čističe a laku. Speciálního tužidla laku není zapotřebí. Lak je žáruvzdorný a současně chemicky stálý, odolný proti korozi a oleji. Tím dostatečně nakonzervuje brzdiče (bubny) Vašeho vozu. Lakovaný podklad nejprve nastříkejte MHW-Color-it "čističem brzdičů" sprayem ve vzdálenosti cca. 20 - 40 cm. Nechte krátce působit a nakonec pečlivě vyčistěte. Zbytky koroze důkladně odstraňte drátěným kartáčem. Základ musí být čistý, suchý a odmaštěný. Nakonec naneste štetčkem vlastní lak, který před použitím dokonale protřepejte.

**Šťastnou cestu Vám přeje
Milotec Auto-Extras.**

Brake-Caliper Lacquer

FITTING INSTRUCTIONS

Contents:

100 ml Brake-Caliper Lacquer
150 ml Cleaning lacquer

Application:

The set consists of a cleaner and a lacquer, a special hardener is not needed. The lacquer is heat consistent and resistant to chemicals, oil and corrosion. It seals and conserves permanently. (Content enough for 4 brake caliper. Spray base with MHW "Brake-Caliper-Cleaner". Spray from a distance of approx. 20 40 cm.) Allow the spray to take effect for a while and then clean the surface off thoroughly. The base surface must be clean, dry and oil/grease/corrosion free before painting. Shake well before use.

**Milotec Auto-Extras
wishes you a pleasant trip.**

Vernis pour étrier de frein

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fourniture:

100 ml de vernis pour étrier de frein
150 ml de spray de nettoyage

Le kit complet comprend un produit de nettoyage et un vernis. Un durcisseur n'est pas nécessaire. Le vernis est résistant à la chaleur, aux agents chimiques, à la corrosion et aux huiles. Il scelle et conserve durablement le matériau. (Le contenu est suffisant pour vernir 4 étriers de frein). Pulvériser du „spray de nettoyage pour étrier de frein“ MHW-Color-it sur la surface de l'étrier (écart d'env. 20 à 40 cm). Laisser agir peu de temps et puis nettoyer soigneusement. Éliminer complètement des résidus de corrosion à l'aide d'une brosse métallique. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Ensuite, appliquer le vernis pour étrier de frein. Agiter bien le vernis avant l'utilisation.

**Milotec Auto-Extras vous
souhaite bon voyage.**